

Disponible au Québec via :



Alco Prevention Canada

4800, autoroute 440 Ouest, Suite 3
Laval, Québec H7T 2Z8

alcoprevention.com

20151116



DRIVESAFE™ elite

Les éthylomètres DRIVESAFE fournissent des résultats précis en quelques secondes grâce à notre tout nouveau capteur électrochimique.

Les produits DRIVESAFE sont approuvés par les professionnels de la sécurité des transports depuis plus de 25 ans.

Éthylomètre

Service de confiance

Les éthylomètres DRIVESAFE sont approuvés par les professionnels depuis plus de 25 ans afin de garantir la sécurité des individus. Avec leur simplicité d'utilisation et leur performance fiable, les détecteurs DRIVESAFE sont un point de référence pour mesurer de façon précise la concentration d'alcool dans l'air expiré.

Facilité d'utilisation

Facile d'utilisation, les détecteurs d'alcool DRIVESAFE indiquent automatiquement le moment précis pour effectuer un test. Les icônes guident l'opérateur en toute confiance tout au long du test et indiquent les erreurs ou les étapes manquées.

Étapes pas à pas

Il suffit d'insérer un nouvel embout buccal et de souffler dans le détecteur d'alcool DRIVESAFE. Une tonalité est émise pour indiquer que la personne souffle correctement et un signal sonore est émis à la fin du test, soit après 5 secondes pour indiquer que l'échantillon a été bien recueilli. Le résultat de l'analyse s'affiche en quelques secondes.

Performance crédible

Les détecteurs d'alcool DRIVESAFE fonctionnent avec des senseurs électrochimiques performants et spécifiques à la détection de l'alcool. Le même type de senseurs qui sont utilisés par les corps policiers. La stabilité à long terme du senseur fournit des résultats fiables année après année. La calibration est maintenue avec la solution de référence d'alcool et les éthylomètres de ACS.

Résultats clairs

Le résultat de l'éthylomètre s'affiche en quelques secondes sur l'écran ACL à 3 chiffres.

Trousse complète

Chaque appareil DRIVESAFE Elite est fourni avec 2 piles alcalines AA, un guide d'utilisation, une pochette de protection et un embout buccal.

Garantie

Les éthylomètres ACS sont garantis contre tout défaut de main-d'oeuvre et de pièces pour une période de 1 an suivant la date d'achat. Seuls les techniciens qualifiés devraient effectuer l'entretien des éthylomètres.

Caractéristiques

Taille : 13,7 cm x 5,9 cm x 2,6 cm
(5,4 po. x 2,2 po. x 1,0 po.)

Poids : 155 grammes (0,34 livre)

Senseur : Senseur électrochimique à haute performance (pile à combustible)

Spécificité : Alcool seulement, ne détecte pas les cétones ou les hydrocarbures

Plage de température : 0 à 50 °C

Test de démarrage : < 5 secondes

Échantillon d'air expiré : Échantillon d'air pris pendant 5 secondes continues avec un débit modéré

Temps d'analyse : < 10 secondes

Temps de relecture : < 25 secondes

Format de lecture : BAC (mg/dL, g/dL, g/L); BrAC (mg/L, µg/L, µg/dL)

Plage des mesures : 0,000 à 0,400 % BAC

Précision : ± 5 % @ 0,50 mg/L (100 mg/dL, 0,10 g/dL)

Affichage : Écran ACL à 4 chiffres

Piles : 2 piles alcalines AA

Durée des piles : 1 000 tests

Embout buccal : Pièce no 95-000145, embout buccal hygiénique et remplaçable

Calibration : ALCOSIM™ ou éthylomètre équivalent